

HydroFLOW S38

Monteringsbeskrivelse

Hva trenger man:

- Skrutrekker



Fremgangsmåte:

- Finn et egnet sted å montere enheten
- Et egnet sted kan være på røret inn til varmtvannsberederen
- **Hvis røret er tynnere enn 25 mm** skal den grå slangeklemmen skrus fast på røret
- Fjern den hvite stripsen som sitter på den største delen av enheten
- Klikk så den største, øverste delen fast til slangeklemmen
- Fest deretter den underste, minste delen til den øvre
- Enheten skal nå omkranse røret
- Sett i kontakten
- Trekk så ut splinten fra den underste delen
- Nå lyser den røde lampen og du er i gang

- **Hvis røret er tykkere enn 25 mm** benytter du kun den hvite stripsen som satt på den største delen da du åpnet esken
- Den grå slangeklemmen skal ikke benyttes
- Fest den største delen fast på røret med den hvite stripsen
- Fest deretter den underste delen til den øverste
- Enheten skal nå omkranse røret
- Sett i kontakten
- Trekk så ut splinten fra den underste delen
- Nå lyser den røde lampen og du er i gang

Distributør: **Teknimek AS** - www.teknimek.no

Kontakt Svenn Christoffersen – Mobil 920 92 392 – svenn@teknimek.no

HydroPath Ltd. i Nottingham tilbyr, via sitt distribusjonsnett verden over, Hydroflow-produkter som kjemikaliefritt og miljøvennlig fjerner skadene som kalken påfører elektrisk utstyr samt gjør renhold mye lettere

www.hydropath.com (produsent England)